



sietevoz[®]
Making your voice count!

Terminales certificados con SieteVOZ

Softphone IAX Agent

Fecha de certificación: 18/05/2016

Responsable de la certificación: Antonio Cobos

Índice

Introducción.....	3
Objeto.....	3
Configuración de cuentas.....	4
Configuración de la extensión en la centralita.....	4
Configuración de la extensión en el Software.....	5
Configuración de funciones adicionales.....	7
Opciones de llamada.....	7

Introducción

Objeto

El presente documento garantiza el buen funcionamiento del Software VoIP que ha sido certificado para conectarse y funcionar correctamente como extensiones de las centralitas virtuales VoIP de SieteVOZ.

En el documento se describen las configuraciones básicas y se detalla el procedimiento de configuración que ha sido probado y con el que se garantiza el buen funcionamiento de dicho Software.

IAX Agent es una APP que es utilizada para realizar llamadas a otros Smartphones, softphones u otros teléfonos convencionales usando VoIP a través de protocolo IAX2.

Configuración de cuentas

Configuración de la extensión en la centralita

Accedemos al interfaz web de la centralita de SieteVOZ: “PBX”, “Extensiones”:
Seleccionamos “Dispositivo IAX2 genérico”:

Add IAX2 Extension

- Añadir extensión

Extensión del usuario [?]	<input type="text" value="502"/>
Nombre para mostrar [?]	<input type="text" value="Usuario"/>
CID Num Alias [?]	<input type="text"/>
Alias SIP [?]	<input type="text"/>

- Opciones de la extensión

CID saliente [?]	<input type="text" value="900000000"/>	
Asterisk Dial Options [?]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Override
Ring Time [?]	<input type="text" value="Por defecto"/>	
Call Forward Ring Time [?]	<input type="text" value="Por defecto"/>	
Outbound Concurrency Limit [?]	<input type="text" value="No Limit"/>	
Llamada en espera [?]	<input type="text" value="Deshabilitar"/>	
Internal Auto Answer [?]	<input type="text" value="Deshabilitar"/>	
Call Screening [?]	<input type="text" value="Deshabilitar"/>	
Pinless Dialing [?]	<input type="text" value="Deshabilitar"/>	
CID de emergencia [?]	<input type="text"/>	

Extensión del usuario: [Número de extensión]

Nombre para mostrar: [Nombre textual del usuario de la extensión]

CID saliente: [DDI que se mostrará como el llamante, Caller ID]

secret: [Contraseña asignada a la extensión]

Además, el campo “requirecalltoken” habrá que ponerlo en “Auto”:

requirecalltoken [?]	<input type="text" value="Auto"/>
-------------------------------	-----------------------------------

Configuración de la extensión en el Software

En el interfaz de la aplicación nos pedirá los siguientes datos:



The screenshot shows the 'IAX Agent 0.7.0' configuration interface. It features a central form with three input fields: 'Domain:' containing 'pbx.sietevoz.com', 'User:' containing '500', and 'Password:' which is currently masked with dots. Below the password field is an 'Advanced' button. At the bottom of the screen are two large navigation buttons: 'Back' (highlighted with a red bar) and 'Next' (highlighted with a green bar).

Domain:[IP o FQDN de la centralita]

User: [Número de extensión]

Password: [Contraseña asignada a la extensión]

(Por seguridad se recomienda no asignar contraseñas simples. Se recomienda emplear contraseñas de, al menos, 20 caracteres entre números y letras mayúsculas y minúsculas.)

Y abajo en el botón de Advanced rellenamos los datos del Caller id:

Preferences	
Account	
User	500
Password	*****
Domain/Server	pbx.sietevoz.com
Caller Id	
Name	Usuario
Extension	500
Integration	
Lock Wi-Fi	<input checked="" type="checkbox"/>
If set, allows to receive calls in background, but reduces battery-life.	
Proximity Sensor	<input type="checkbox"/>
If set (and available), the Proximity Sensor is	

Name: [Nombre textual del usuario de la extensión]

Extensión: [Número de extensión]

Configuración de funciones adicionales

Opciones de llamada



Una vez que estemos en llamada podremos:

- Poner la llamada en espera.
- Silenciar el micrófono.
- Poner el altavoz del terminal.